



SE

Utförande

Den akrylglasmålningen är tillverkad av högkvalitativt 4 mm tjockt akrylglas, vilket gör den reptålig och fuktsäker. Tack vare avancerad tryckteknik har den levande färger, utmärkta detaljer och en 3D-djupseffekt. Ytan är UV-skyddad, vilket garanterar långvarig färgintensitet och en elegant estetik.

Innan montering

Innan du monterar tavlan, se till att väggen är lämplig, ren, torr och fri från damm. Förbered nödvändiga verktyg: vattenpass, måttband samt hammare eller skruvmejsel om krokar behöver installeras.

Steg-för-steg montering

1. Markera monteringspunkterna och fäst krokar som är lämpliga för bildens vikt. **2.** Häng upp bilden och se till att den är stabil och korrekt justerad. **3.** Justera vid behov dess position för att uppnå perfekt nivellering.

Hur rengör man tavlan?

Använd endast en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa. Undvik skarpa föremål, slipande rengöringsmedel och aggressiva kemikalier som kan skada akrylen. Regelbunden dammtorkning med en mjuk trasa hjälper till att bevara tavlans estetik under lång tid.

VIKTIGT! Följ säkerhetsföreskrifterna vid användning av denna produkt.

Se till att tavlan är korrekt monterad på en stabil yta. Undvik fukt, direkt kontakt med eld och höga temperaturer som kan orsaka deformation eller mattning av ytan. Skydda produkten från stötar, repor och kontakt med vassa föremål som kan skada akrylen. Förvara tavlan på en torr och skuggad plats för att undvika blekning av färger och skador. Håll produkten borta från barn och husdjur för att undvika oavsiktliga skador. Efter användning, kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för syntetiska material. Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer kan leda till skador på produkten eller äventyra användarens säkerhet.

