



SE Instruktioner

Produktinformation

Tapeterna är tillverkade av högkvalitativa material som ger hållbarhet, estetik och motståndskraft mot yttre påverkan. Med modern tryckteknik erbjuder de intensiva färger, exakta detaljer och god färgbeständighet. Produkten är designad för både bostads- och kommersiella interiörer.

Förberedelse före montering

Kontrollera att produkten inte har några synliga skador. Välj en torr, ren och jämn vägg. Använd ett vattenpass och en blyertspenna för att markera vertikala monteringslinjer. Förbered limmet enligt tillverkarens anvisningar genom att blanda det i rätt proportioner.

Steg-för-steg instruktion

1. Applicera ett tunt lager lim endast på det område där tapeten ska fästas. Undvik att täcka hela väggen på en gång för att förhindra att limmet torkar för snabbt. **2.** Börja montera tapeten från toppen och justera den enligt markerade linjer. Foga tapetväderna kant i kant utan överlappning. Montering med två personer hjälper till att undvika veck. **3.** Släta ut tapeten med en gummivals för att ta bort luftbubblor och säkerställa god vidhäftning. Undvik att flytta tapeten för att förhindra skador. **4.** Ta bort överflödigt lim med en fuktig trasa utan att trycka för hårt. **5.** Låt tapeten torka i 24 timmar vid cirka 20°C. Håll fönster och dörrar stängda för att undvika drag. **6.** När tapeten har torkat, skär bort överskottet med en vass kniv. Skär inte tapeten medan den fortfarande är fuktig.

Rengöring och underhåll

Tapeten bör rengöras med en mjuk, fuktig trasa. Undvik starka rengöringsmedel och slipande material som kan skada ytan. Dammet avlägsnas bäst med en torr trasa eller dammsugare med mjuk borstillsats.

VIKTIGT! Följ säkerhetsåtgärder vid användning av produkten.

Se till att rummet är väl ventilerat under tapetsering för att undvika inandning av limångor. Förvara lim, verktyg och rester av material utom räckhåll för barn och husdjur. Använd skyddshandskar och undvik att röra ansiktet under arbetet. Tapet är brandfarligt – montera inte nära öppen eld, värmekällor eller värmeanordningar. Kontrollera tapetens skick regelbundet efter installation och förhindra lösa fragment som barn eller husdjur kan svälja. Kassera materialrester i enlighet med gällande bestämmelser. Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan utgöra en hälsorisk och säkerhetsrisk.

