



SE

Produktinformation:

Självhäftande frostad/mjölkig fönsterfilm, är en mycket hållbar halvtransparent produkt tillverkad av PVC-film med dekorativt tryck. Detta tryck är motståndskraftigt mot UV-strålning, vilket gör att det utmärker sig med hög hållbarhet. Filmen kan enkelt skäras till med tapetkniv under montering, så att den passar exakt till glasets kanter. Obs: efter att filmen har skurits kan produkten inte returneras.

Monteringsanvisning:

1. Kontrollera att produktens storlek och grafik stämmer. Vid avvikelser kontakta oss. (Efter montering kan produkten inte returneras) **2.** Tvätta glaset noggrant med vatten och mildt rengöringsmedel. **3.** Torka och avfetta glasytan (t.ex. med isopropylalkohol). **4.** Skär filmen till lämplig storlek. **5.** Ta bort skyddsskiktet från filmens lim. **6.** Spraya glaset med en lösning av rent vatten med några droppar diskmedel. **7.** Fukta filmens klistriga sida med samma lösning – detta underlättar positioneringen. **8.** Placera filmen på glaset och justera dess position. **9.** Använd en skrapa eller en ren trasa för att trycka ut vattnet under filmen, börja från mitten mot kanterna. **10.** Se till att överflödigt vatten och alla luftbubblor har avlägsnats under filmen. **11.** Låt torka helt (ca 24 timmar).

Rengöring:

För rengöring av filmen använd en mjuk trasa med vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Undvik: aggressiva rengöringsmedel (t.ex. med alkohol, aceton), grova svampar och borstar, högtryckstvättar. Regelbunden rengöring säkerställer ett estetiskt utseende och tryckets hållbarhet.

Viktigt! Följ försiktighetsåtgärder vid användning av produkten:

Använd verktyg för att skära och montera filmen med omsorg. Skrapa, tapetkniv eller sax bör användas försiktigt och hållas borta från barn. Vid montering av filmen på glas, var särskilt försiktig vid kontakt med glaskanter – de kan vara vassa och orsaka skärsår. Använd inte filmen på skadade eller grova ytor. Undvik montering vid mycket låg temperatur (under 10°C). Rör inte vid limmet med fingrarna – detta kan försvaga vidhäftningen. Använd inte filmen på platser som utsätts för direkt kontakt med eld eller hög temperatur. Förvara filmen före montering på en torr plats, borta från solljus.